OPERATION MANUAL

Read the instructions carefully before operating it make sure all the switches are off.
操作前请仔细阅读使用说明并确保所有开关处于关闭状态

Torque Dial
扭矩刻度盘

Set the Main switch (e) at "OFF", the Trigger lock at "LOCK" and remove the Battery pack.
请关闭电源与扳机开关并卸下电池。

Press the Release button of this tool, and confirm that the Release button is caught in the Release stopper.
向上推动红色按钮并确保被扣住。

Rotate the Magazine stopper 45" counterclockwise. Stretch out the tip of the wound Tiewire. Open the Magazine cover and set the Tiewire in the Magazine with the Holding slot side of the reel facing up.
逆时针旋转卡扣并打开外盖。拉直铁丝，将线盘固定面朝上放入盖中。

OPERATION MANUAL

Read the instructions carefully before operating it make sure all the switches are off.
操作前请仔细阅读使用说明并确保所有开关处于关闭状态

Grasp the tool with the left hand, hold the tip of the wire with the right hand.Remove the tip of the wire from the holding slot Straighten out the tip of the wire, and insert the twisted wire into the Wire guide parallel.
将拉直的铁丝从喇叭口插入到齿轮导丝器内，关上外盖扣上卡扣，摁压圆形红色按钮复位。



Tilt the tool 45" angle to the crossed rebars.
使用时机器与钢筋相交处呈45°角



Apply the tool perpendicularly to the surface of the crossed.
使用时机器垂直于钢筋交叉的一面。

REBAR TWIN TIER

- DOUBLE THE SPEED
- COST SAVINGS
- SHORTER TIE HEIGHT
- HEALTH BENEFITS

WPS PDF编辑器

SPECIFICATIONS 规格

Model No.型号	WL-460	WL-660
Max Tying Diameter 最大捆扎直径	46mm	66mm
Voltage & Capacity 电池参数	DC18V(5.0AH)	DC18V(5.0AH)
Tying Speed 捆扎速度	Approx. 0.6sec 大约0.6秒	Approx. 0.6sec 大约0.6秒
Ties per Coil 每卷铁丝捆扎数	Approx.260 ties (1turns) 大约260次	Approx.260 ties (1turns) 大约260次
Ties per Charge 续航	Over 4600 ties 超过4600次	Over 4600 ties 超过4600 次
Charge Time 充电时间	Approx.70mins 大约70分钟	Approx.70mins 大约70分钟
Wire Diameter 铁丝直径	1.0mm	1.0mm
Net Weight 净重	2.3kgs	2.3kgs
Dimension (L)×(W)×(H) 尺寸	350*120*300mm	350*120*300mm

Standard Equipment 配件

Battery 电池

WL-4SX(Li-ion)

Voltage & Capacity 容量
DC 18V(5.0Ah)

Charge Time 充电时间
Approx. 70 minutes

Charger 充电器

WL-4A

Charger Current 充电电流
4A

Charge Voltage 充电电压
110V-240V

Frequency 频率
50/60HZ

APPLICABLE REBAR SIZE
适用钢筋尺寸

*2 rebars combination

Minimum
10mm x 10mm (#3 x #3)

Maximum
22mm x 22mm (#7 x #7)
25mm x 19mm (#8 x #6)

*3 rebars combination

Minimum
10mm x 10mm x 10mm(#3 x #3 x #3)

Maximum
22mm x 16mm x 16mm (#7 x #5 x #5)
25mm x 13mm x 13mm (#8 x #4 x #4)

*4 rebars combination

Minimum
10mm x 10mm x 10mm x 10mm
(#3 x #3 x #3 x #3)

Maximum
16mm x 16mm x 13mm x 13mm
(#5 x #5 x #4 x #4)

TIE WIRES 线盘

Black Annealed, Galvanized Color, Poly-Coated Color
黑色退火，镀锌，镀塑

Wire Diameter		1.0mm
Type of Wire		Black Annealed wire
Ties/ Coil	10mm x 10mm (#3 x #3)	Approx.260 ties
	13mm x 13mm (#4 x #4)	Approx.240 ties
	22mm x 16mm x 16mm (#7 x #5 x #5)	Approx.170 ties

Wire Diameter		1.0mm
Type of Wire		Galvanized wire
Ties/ Coil	10mm x 10mm (#3 x #3)	Approx.260 ties
	13mm x 13mm (#4 x #4)	Approx.240 ties
	22mm x 16mm x 16mm (#7 x #5 x #5)	Approx.170 ties

Wire Diameter		1.0mm
Type of Wire		Poly-Coated wire
Ties/ Coil	10mm x 10mm (#3 x #3)	Approx.230 ties
	13mm x 13mm (#4 x #4)	Approx.210 ties
	22mm x 16mm x 16mm (#7 x #5 x #5)	Approx.150 ties

PDF编辑试用

Rebar tier machine

Model No. (型号)	WL-460	WL-660
Max Tying Diameter （最大捆扎直径）	46mm	66mm
Voltage & Capacity (额定电压&容量）	DC18V(5.0AH)	DC18V(5.0AH)
Charge Time （充电时间）	Approx.70mins (约70分钟）	Approx.70mins (约70分钟）
Tying speed per knot （打结速度）	0.75 seconds（0.75秒）	0.75 seconds（0.75秒）
Ties per Charge （每次充电打结数）	Over 3800 ties（3800个结）	Over 3800 ties（3800个结）
Ties per Coil （每盘铁丝打结数）	Approx.260ties(1turns) （约260个结-1圈）	Approx.260ties(1turns) （约260个结-1圈）
Length of Wire for Tying （每个结所需铁丝长度）	10-16cm/1turns （10-16厘米-1圈）	10-16cm/1turns （10-16厘米-1圈）
Wire Type (线盘类型）	Black annealed wire or Galvanized wire（镀锌丝或退	Black annealed wire or Galvanized wire（镀锌丝或退火丝）
Net Weight （机器净重）	1.9kgs (1.9公斤）	1.93kgs (1.93公斤）
Dimension(L)X(W)X(H) （机器尺寸）	295mmX120mmX275mm	305mmX120mmX295mm

Packing Info.（包装）

One set including:

. 1pc Rebar tier machine (1台捆扎机）

. 2pcs Battery pack （2个电池）

. 1pc Quick charger（1个充电器）

. 2pcs of steel wire rolls （2盘铁丝）

- 1pc Specification（说明书）

. 1pc of Inner Hexagon Spanner （1把六角扳手）

. 1pc of Sharp Nose Pliers （1把钳子）

Inner case Size: 54×40×13cm （产品内盒尺寸：540*400*130mm）

Carton size for 3sets: 56×43×40cm （产品3套外箱尺寸：560*430*400mm）

GW of one set: 8kg（1套毛重：8公斤）

WPS 不支持编辑此图

Spare Parts for Rebar Tying Machine if you have extra needs.
（钢筋捆扎机配件）

Wire（线盘）
(Black annealed wire or Galvanized wire)（镀锌丝或退火丝）

Model （型号）	WL
Diameter（直径）	1.0mm （铁丝直径1.0mm）
Material （材质）	Q195
Length （每卷长度）	33m
Packing Info.（包装）	50pcs/carton box, 420*175*245（mm）, 20.5KGS, 0.017CBM 2500pcs/pallet, 850*900*1380（mm),1000KGS,1.05CBM

Battery（电池）

Model （型号）	WL-4SX(Li-ion)-锂电池
Voltage & Capacity (额定电压&容量）	DC 18V(5.0Ah)
Charge Time （充电时间）	Approx. 70 minutes
Dimension(L)X(W)X(H) （电池尺寸）	115（L）*70(W)*75(H)mm
Net Weight (产品净重）	620g

Charger（充电器）

Model （型号）	WL-4A
Charger Voltage （电压）	110V-240V
Frequency （频率）	50/60HZ
Dimension(L)X(W)X(H) （充电器尺寸）	256.1（L）* 168.68（W）* 80（H）（mm）
Net Weight (产品净重）	714g

WPS PDF编辑试用